

Bestektekst  
Nummer 090003AN

# Watergedragen impregneerlazuur

Watergedragen impregneerlazuur met  
bescherming tegen blauwschimmel-aantasting,  
voor hout buiten.

## Toepassing

Watergedragen impregneerlazuur is een houtimpregneermiddel met preventieve bescherming tegen blauwschimmel, buiten, voor hout wat niet in contact komt met de grond, zoals bijv. betimmeringen, schrootjes, hekwerk, deuren, pergola's, tuinhuisjes dakoversteken, ramen en buitendeuren, enz.

## Producteigenschappen

- Een in water geëmulgeerde, biocide bevattende beschermingslazuur
- Beschermt het hout tegen UV-licht
- Met bescherming tegen blauwschimmel aantasting conform EN 152-1
- RAL-oorkonde Nr. 1011
- Bladdert niet
- Geen scheurvorming

Kwasten, dompelen, vloeien, spuiten (alleen in gesloten ruimtes) alleen door gekwalificeerd personeel. De ondergrond moet vet-, was-, vuil- en stofvrij zijn. Induline GW-310 is gebruiksklaar en moet onverdund worden verwerkt. De lasuur goed oproeren en tenminste in twee lagen aanbrengen. Tweede laag na 2-3 uur aanbrengen. Hout wat aan extreme weersinvloeden wordt blootgesteld driemaal behandelen.

Bij droging overnacht, moet deze licht aangeschurd worden.

Verwerkingstemperatuur +15-30°C (oppervlaktetemperatuur van de houten ondergrond).

Aangebroken verpakking goed sluiten en indien mogelijk snel verwerken.

## Opmerking

Maximale toelaatbare houtvochtigheid mag 15% bij naaldhout en 12% bij loofhout bedragen. Bij eikenhout is het mogelijk dat door de hout inhoudstoffen verkleuringen optreden. Het verdient de aanbeveling vooraf een proef op te zetten. Dit is ook raadzaam voor andere houtsoorten.

Houtbeschermingsproducten bevatten biocide werkzame stoffen om het hout tegen aantasting te beschermen. Ze mogen alleen conform voorschrift worden verwerkt en alleen daar waarvoor ze zijn toegelaten. Ieder onnodig contact met dit middel vermijden. Misbruik kan schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Hout wat in contact komt met levensmiddelen en diervoeder niet behandelen met dit product. Hout wat direct met aarde en water in contact komt eveneens niet behandelen.

Reclamaties ten aanzien van kleureffect en speciale kleuren kunnen alleen in behandeling worden genomen indien vooraf een proef is opgezet en het uiteindelijke resultaat hier zeer sterk van afwijkt. Klachten over kleurafwijkingen nadien kunnen wij niet in behandeling nemen.

Van hout vervaardigde buitenramen en buitendeuren dienen te voldoen aan het gestelde in de KVT '95, Kwaliteit van houten gevelelementen en BRL 0801 "Houten gevelelementen".

090003AN – Houtbescherming (270417)

Het verduurzamen van geveltimmerwerk moet worden uitgevoerd conform.

## Gereedschap, reiniging

**Kwast, dompelbad, gietinstallatie, vacumat, spuitinstallatie.**

Gereedschap direct na gebruik met water en een reinigingsconcentraat reinigen. Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

## Verbruik

**80-120 ml/m<sup>2</sup> per laag. Effectief tegen blauwschimmel bij 200 - 250 ml/m<sup>2</sup>**

## Droging

**Circa 4 uur. Praktijkgegevens bij +20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.**

Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid kunnen de droging aanzienlijk vertragen.

## Werkzame stof

0,63 % 3-jod-2-propinylbutylcarbamat  
100 g middel bevat 0,63 g 3-Jod-2-propinylbutylcarbamat.

## Houdbaarheid

In de gesloten, originele verpakking, droog en vorstvrij opgeslagen tenminste 1 jaar.

## VOS-gehalte

EU-grens voor dit product (categorie A/e): 130 g/ltr (2010).

Dit product bevat maximaal 55 g/ltr VOS.

## Veiligheid

Product bevat 3-jod-2-propinylbutylcarbamat. Kan allergische reacties veroorzaken.

Veiligheidsinformatieblad op aanvraag voor beroepsmatige, professionele verwerking verkrijgbaar.

Bij de verwerking en opslag de voorzorgsmaatregelen in acht nemen.

Productcode: HSM-LV 10

Eerste hulp maatregelen:

- Na inademen: Verse lucht aanvoeren, eventueel beademing, warmte. Wanneer de klachten niet ophouden, een arts consulteren. Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging;
- Na huidcontact: Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
- Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een arts raadplegen;
- Na oogcontact: Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en aansluitend arts consulteren;
- Na inslikken: Mond spoelen en overvloedig water drinken. Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk bijstand van arts invoeren.

## Afval

Afval niet in riolering lozen.

Productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren. Lege verpakking kan gerecycled worden. Dit product mag niet als huisvuil worden afgevoerd. Niet op het riool lozen.

Afvalcode nr. 03 02 05

Andere houtverduurzamingsmiddelen die gevaarlijke stoffen bevatten.

090003AN – Houtbescherming (270417)

## Baua

Reg.-Nr. N-41555

## Gevarenaanduiding

WGK: 2

ADR: -/-

Biocide voorzichtig gebruiken.

Voor het gebruik altijd aanduidingen en productinformatie lezen.

*De verwerker dient steeds de technische merkbleden en veiligheidsfiches van de desbetreffende producten bij de fabrikant op te vragen, om vervolgens zijn uitvoering hierop af te stemmen.  
Remmers gaat ervan uit dat iedere gebruiker van deze tekst zich ter plaatse vergewist heeft van de toestand en de stabiliteit van de ondergrond, en dat deze geen problemen stellen voor de uitvoering van de beschreven werken.  
Remmers stelt dit bestek gratis ter beschikking, doch draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid, gezien zij geen controle heeft over hoe en waarvoor deze tekst en haar producten zullen gebruikt worden.*